


迷情印花

有人说，夏天是女孩最美的季节。对于家居也是如此，将冬日的厚重拿掉，把色彩多样、纹样百变的印花放到家里的每一个角落去吧。桌子是渲染的荷塘，台灯是童话故事中的彩蝶翩翩，靠包是热带森林里的珍奇花鸟，借着夏的热情也跟着舞动起来。

可能每一个人所钟情的款式、颜色、图案会有一些变化，但整体风格往往还是会有一些趋势，并得到大多数人的认同。当下纷繁却不复杂、简约却不简单、要求多元化时代特色，也成为色彩及印花大行其道的主要原因之一。无论是鲜艳夺目的色彩，还是动植物、异国部落和东方风格图案，只要格调明媚，创意满溢，都为新一季带来无限活力趣味。

但印花不是色彩堆砌那么简单，花样的设计、颜色的搭配，都是印花是否能完美展现自身特点的关键。这一季流行的印花产品多具有纹样丰富、色彩鲜明的特点，比如手绘的天堂鸟、蝴蝶、佩斯利花纹，以及一些带有中国风气息的图案等。

在纯色的布艺沙发上放上一个青花瓷纹样的抱枕，或者简约现代风格的房间里，挂上一款翠绿搭配蓝紫的小清新窗帘，又或者在飘窗上摆上颇具异域风格的佩斯利花纹坐垫……印花仿佛从来就不是一个甘于孤独的角色，它的到来总能让房间瞬间活泼起来，即使是性格内向的人，在此时也不禁有了更多的表达欲。



各色的花朵，让人想起草长莺飞的季节。



欲开还羞的荷花，充满了朴素的田园气息，晕染手法让方桌更加时尚。



FRETTE 床品呈现幽耐寻味的色彩和图案。



夸张的花蕊图案，让靠包清新而甜美。



油画图案的水仙装点灯罩让人安静。



拼接和印花是本季的最潮选择。



时下大热的热带风情的印花。



使用印花元素一定要注意搭配和适度。



整齐的小碎花与圆点的几何图案结合，有小清新的感觉。



在印花当道的这个夏季，色彩和花纹连高压锅都不“放过”。



淡淡的花朵让空气中都弥漫着花香的味道。

■ 快速打造

点缀宜适度

印花的热闹自不必说，但是炎热的夏季，房间的整体感觉除了活泼之外，仍以清爽为主，所以印花产品的使用也不宜过多。比如墙面的壁纸采用了单一色彩，摆件就可以多姿多彩一些，若是壁纸本身就是某种印花图案，摆件的选择还是以纯色为主。

与纯色产品配合

印花产品与家里的其他产品配合也是一个值得研究的问题。因为本身已经非常多变了，为将房间的氛围进行调和，建议选择纯色的产品相搭配，比如青花瓷的餐具可与同样带有东方气质的实木桌椅，

而热带森林感觉的餐布，还是选择纯色的玻璃、银器等异域感的摆件更好。

多类别合理搭配

印花根据花纹的不同有多种类别，除了经常能看到的花鸟植物纹样外，还可以是几何图形、世界各地不同区域的民族风图案。这其中，有比较大众化的，也有比较个性化，即使同一图案，也会因风格的不同略有差异。为家里搭配印花产品，不可一味追求多样，如果不只想只选一件产品作点缀之用，也不需面面俱到，挑选两到三件风格相近的最为合适。

(李玲)

家装细节注意到夏季装修没烦恼

有很多家庭会选择在夏季开始家庭装修这个“大工程”，因为夏季气候舒适，这不但让进行工程的人心情舒爽，良好的气温条件有利于加速油漆的风干和水泥的风透，不但是一举两得的好事情，还能节省一些不必要的额外开支。但此时家装也绝不能大意，由于天气变化、施工条件和装修材料的影响，夏季的室内空气污染会比其他季节更加严重。这是因为装修材料中的一些有毒有害气体，在夏季气温高、湿度大的情况下，其空气释放量会增加。

■ 科学通风很重要

夏季装修过后，一定要延长开窗通风的时间，但通风也有很大讲究。开窗通风并不是整天门窗都开着，如果在比较集中的市区，昼夜有两个污染高峰和两个相对清洁的低谷。两个污染高峰一般在日出前后和傍晚，两个相对清洁时段是10时和15时前后。再者，不同的天气，空气质量也会不同。雨天污染物得到清洗，潮湿天气污染物易扩散，在这两种天气情况下，空气质量较高。若室内温差小，交换时间相应要延长。此外，每天开窗通风的时间和次数，应根据住房大小、人口多少、起居习惯、室内污染程度以及天气情况进行合理安排。另外，如果家里有老人、儿童、孕妇等，为了安全最好不要在夏季入住。

■ 雨季装修有诀窍

1.选好木质材料。必须选择吸水率低、变形系数小的木质材料。如实木地板就应选择规模较大的厂家生产的产品，因木地板自身变形是由吸水率决定的，而木地板的吸水反弹率与其烘焙技术直接相关。如若购买复合地板，须购买防水性较好的产品。

2.适当延长工期。一方面，某些装修工序不能在空气特别潮湿的雨天进行，例如，阴雨天外出购板材，潮湿水汽会附在材料上，进屋后很难干燥；阴雨天家具表面会凝聚一层水汽，不可刷漆，否则，会将水汽包裹在漆膜内，使家具表面产生污浊不清的不良效果。

3.设法对付潮湿。一些干燥设备(如空调机、抽湿机、红外干燥机)可使用于某些装修工序中。当然，也可以采取其他办法对付潮湿。例如，当木质门窗、家具成形后(尚未刷漆)，可先用重物平压一个星期左右，使木器结构基本稳定，这就可以减少日后变形的可能。

(东平 单程)

